



Produkt Datenblatt (Bauklebeband PE- Gewebe) **White Mask**

Artikel Nr. 45329, 45326

Produktbeschreibung:

Dieses Bauklebeband besteht aus einem flachen PE-Gewebeträger, beschichtet mit einem speziellen Acrylat-Klebstoff.

- Sehr gute Klebeeigenschaften auf unterschiedlichen Oberflächen
- rückstandslos entfernbar und lässt sich mehrmals repositionieren
- starker, nicht dehnbarer Träger und daher Formstabil für perfekte gerade Farbkanten
- leicht und geradlinig mit der Hand abreißbar

Anwendungen:

- Innen- und Außenbereich – Oberflächen-Abdeckung, Oberflächen-Schutz (wie z.B. Fußleisten, Tür- und Fensterrahmen, Fensterbänke, Wände und Fußböden etc.) bei Maler und Putzarbeiten.
- Bis zu 30 Tage im Innenbereich und Außenbereich von den meisten Oberflächen rückstandslos entfernbar (bei durchschnittlicher Sonneneinstrahlung)
- Bei weichen und porösen Untergründen (Weichholz, Stein, Tapeten, Anstrich), verwitterten PVC-Untergründen und bei weichmacherhaltigen Oberflächen ist erhöhte Vorsicht geboten.
- Darum ist vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen!

Produkt Datenblatt **White Mask**

Artikel Nr. 45329, 45326

Produktdaten:	
Trägermaterial	Polyethylen beschichtetes Gewebe
Kleber	Acrylat Klebstoff
Farbe	weiß
Klebebandbreite	50 mm, 30mm
Klebebandlänge	25 m
Temperatur Beständigkeit	80°C kurzfristig für eine Stunde
Klebekraft auf Stahl (N/cm)	3,0-4,5
Zugfestigkeit (N/cm)	≥ 70
Dehnung %	30-60
Gesamtdicke µm	170 ±10
UV - Beständigkeit	Innen und außen bis zu 30 Tage

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (15-23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit).
Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen.
Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.



Wenn Sie weitere Informationen benötigen, bitte kontaktieren Sie uns.