



X-WAY

Č. zboží: 45799

Technické údaje:

Podklad	LDPE - film + laminovaná tkanina
Lepidlo	Hotmelt
Síťovina (mesh width)	27
Celková tloušťka mm	0,165 (+/- 10%)
Lepicí síla na kov (N/25 mm)	15
Pevnost v tahu ((N/25 mm)	75
Teplotní odolnost	od -10°C do +75°C

Důležité informace:

Všechny technické informace jsou průměrné hodnoty. Vyzkoušejte pásku na jednom místě, abyste zjistili, zda je výrobek vhodný na daný povrch.

X-WAY

Č. zboží: 45799

Popis:

Tato dobře lepicí tkaninová páska je určena pro stavební i jiné jednoduché použití. Podkladem je pevná, povětrnostním vlivům a vodě odolná laminovaná tkanina, ručně odtrhnutelná. Lepicí páska pro všestranné použití. Má vysokou počáteční a dlouhodobou lepicí sílu. Je krátkodobě UV odolná.

Použití:

Tato lepicí páska dokonale drží na hladkých i drsných površích jako je: kámen, beton, dřevo a plast. Je skvělým pomocníkem v průmyslu i domácnosti v interiéru i exteriéru.

Skladování:

Skladujte při teplotě 15 – 25 °C relativní vlhkosti max 60 %. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla a mimo dosah mrazu. Skladovatelnost 6 měsíců (od data výroby), pokud je páska skladována za doporučených podmínek.

č. zboží	EAN-kód	popis zboží	ks bal	ks bal 2
45799	9002588457994	Páska X-WAY 48 mm/50 m, stříbrná	24	960



Pokud máte další otázky, jsme Vám k dispozici.