



Produkt Datenblatt **SUNCORE ECO**

Artikel Nr. **45526, 45527, 45529**

Produktbeschreibung:

Das **SunCore Eco** mit 30 Tage UV-Beständigkeit ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige und gleichzeitig wirtschaftliche Abklebung suchen. Es überzeugt durch saubere Farbkanten, gute Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung, ideal für einfache Maler-, Renovierungs- und DIY-Arbeiten im Innen- und Außenbereich.

Die perfekte Einstiegsqualität für den täglichen Einsatz, wenn Funktionalität und Preis im Fokus stehen.

Anwendungen:

- Innen- und Außenbereich – Oberflächen-Abdeckung, Oberflächen-Schutz (wie z.B. Fußleisten, Tür- und Fensterrahmen, Fensterbänke, Wände und Fußböden etc.) bei Maler und Putzarbeiten.
- Bis zu 60 Tage im Innenbereich und 30 Tage im Außenbereich rückstandsfrei entfernbar
- Bei weichen und porösen Untergründen (Weichholz, Tapeten, Anstrich), verwitterten PVC-Untergründen und bei weichmacherhaltigen Oberflächen ist erhöhte Vorsicht geboten.

Daher ist vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen!

Produkt Datenblatt **SUNCORE Eco**

Artikel Nr. 45526, 45527, 45529

Produktdaten:	
Trägermaterial	Washi Paper
Kleber	Acrylat Klebstoff
Farbe	Apfel grün
Klebebandbreite	30/36/48 mm
Klebebandlänge	50 m
Temperatur Beständigkeit	80°C kurzfristig für 30 Minuten
Klebekraft (Stunde/0,5Kg)	≥8
Zugfestigkeit (N/10 mm)	32-42
Dehnung (%/10 mm)	5-10
Gesamtdicke µm	100 ±10
UV – Beständigkeit	Innen bis zu 60 Tage
	Außen bis zu 30 Tage

Lagerung:

An einem sauberen, trockenen und schattigen Ort lagern.
Empfohlen wird eine Temperatur von 20 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 65 %.



Wenn Sie weitere Informationen benötigen, bitte kontaktieren Sie uns.