DATUM 16/10/2026
OZNAČENÍ KaKu
KATEGORIE Informace ke zboží

INFORMACE KE ZBOŽÍ




# X-WAY SUPERSTRONG

Č. zboží: 45766

Tato tkaninová lepicí páska je speciálně určená pro stavebnictví. Vysoce kvalitní páska s měkkým lepidlem ze syntetického kaučuku a s dobrou odolností proti stárnutí a teplotě. Podkladem je pevná, povětrnostním vlivům a vodě odolná polyesterová tkanina, ručně odtrhnutelná. Tato páska se vyznačuje velmi silnou počáteční lepivostí, dobrou přilnavostí a vynikající přilnavostí i v bodě mrazu.

| Technické údaje: | |
|---|---|
| Nosič | LDPE film + polyesterové vlákno |
| Lepidlo | syntetický kaučuk (odolný vůči ředidlům) |
| Barva | stříbrná |
| Šířka | 48 mm |
| Délka | 50 m |
| Teplotní odolnost | -10 °C až 75 °C |
| Síťovina | 70 |
| Lepící síla na kov | 17 N/ 25 mm |
| Celková tloušťka µm | 230 |

Schuller Eh'Klar s.r.o.
K. Weise 1215/3 • 370 04 České Budějovice • ČR • T: 387 241 627 • obchod@schuller.eu • www.schuller.eu

INFORMACE KE ZBOŽÍ

# X-WAY SUPERSTRONG

Č. zboží: 45766

## Použití:

- Jako stavební montážní páska pro profesionály v domě i venku. Tato tkaninová páska perfektně lepí na hladkých i hrubých podkladech jako jsou: kámen, beton, dřevo a plasty.

- Je nutná zvýšená opatrnost u měkkých a porézních podkladů (měkké dřevo), zvětralých PVC podkladů a povrchů obsahujících změkčovadla.

- Před zahájením práce proveďte vždy zkušební nalepení!!

## Skladování:

Skladujte při teplotě 15 – 25°C relativní vlhkosti 60 %. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla.

| č. zboží | EAN-kód | popis zboží | ks bal | ks bal 2 |
|---|---|---|---|---|
| 45766 | 9002588457666 | Stavební páska X-WAY SUPERSTRONG 48 mm/50 m, stříbrná | 1 | 12 |

Pokud máte další otázky, jsme Vám k dispozici.

Schuller Eh'Klar s.r.o.
K. Weise 1215/3 • 370 04 České Budějovice • ČR • T: 387 241 627 • obchod@schuller.eu • www.schuller.eu