

PRISMA COLOR RAL

Cikkszámok:



91001	fehér	RAL 9010
91002	fekete	RAL 9005
91006	kármínvörös	RAL 3002
91007	narancs	RAL 2004
91010	enciánkék	RAL 5010
91011	fényes kék	RAL 5012
91012	égkék	RAL 5015
91014	krém	RAL 9001
91015	rezedazöld	RAL 6011
91016	lombzöld	RAL 6002
91017	sárgászöld	RAL 6018
91018	fényesszürke	RAL 7035
91019	ezüstszerű	RAL 7001
91020	vasszürke	RAL 7011
91022	tűzpiros	RAL 3000
91023	zafirkék	RAL 5003
91024	ultramarinkék	RAL 5002
91025	barna	RAL 8014
91027	forgalmi piros	RAL 3020
91028	rubinpiros	RAL 3003
91031	bordó viola	RAL 4004
91033	szürkésfekete	RAL 7021
91034	grafitszürke	RAL 7024
91035	kavicsszürke	RAL 7032
91036	szürkésfehér	RAL 9002

91037	mohazöld	RAL 6005
91038	mahagóni barna	RAL 8016
91039	jelzessárga	RAL 1003
91040	kadmiumsárga	RAL 1021
91041	krómsárga	RAL 1007
91301	bíborvörös	RAL 3004
91305	narancssárga	RAL 2000
91306	mélynarancs	RAL 2011
91201	kékeslila	RAL 4005
91202	forgalmi lila	RAL 4006
91203	víz kék	RAL 5021
91307	citromsárga	RAL 1012
91308	világos elefántcsont	RAL 1015
91310	forgalmi fehér	RAL 9016
91312	gyöngyfehér	RAL 1013
91314	antracit szürke	RAL 7016
91315	kékesszürke	RAL 7031
91316	forgalmi kék	RAL 5017
91320	mentazöld	RAL 6029
91321	smaragdazöld	RAL 6001
91330	barna bézs	RAL 1011
91331	dióbarna	RAL 8011
91332	agyagbarna	RAL 8003
91340	porszürke	RAL 7037
91345	aluszürke	RAL 9007
91346	alufehér	RAL 9006
91347	papiruszfehér	RAL 9018
91348	fenyőzöld	RAL 6009

PRISMA COLOR RAL M

Cikkszámok:

91003	fehér matt	RAL 9010
91004	fekete matt	RAL 9005
91005	tűzpiros matt	RAL 3000
91013	krém matt	RAL 9001
91029	szépiabarna matt	RAL 8014
91324	repcesárga matt	RAL 9001
91325	enciánkék matt	RAL 5010
91326	mohazöld matt	RAL 6005
91327	ezüstszerű matt	RAL 7001
91328	forgalmi fehér matt	RAL 9016

PRISMA COLOR TRANSPARENT

Cikkszámok:

91057	színtelen lakk	matt
91055	színtelen lakk	fényes

Akril lakk külső és belső felületek díszítésére és védelmére. Kiváló fedőképességű és minőségű, légköri hatásoknak ellenálló aeroszol. Fa, fém, üveg, műanyag, kerámia, papír, karton és műanyag felületekre használható.

Használati útmutató:

A felületet alaposan meg kell tisztítani nedvességtől, zsírtól és szennyeződésektől, lepergő részekről. Fém felületnél távolítsuk el a rozsdát és rozsdamentesítővel kezeljük a felületet. Az optimális végeredmény csak megfelelő alapozással és a felület előkészítésével érhető el. Felhasználás előtt a palackot fel kell rázni (kb.1-2 perc). Felhordható a palackot függőlegesen tartva, kereszt irányban kb. 25-30 cm-ről. A felhordást több vékony rétegben végezze, hogy elkerülje a megfolyást. Kb. 10 perc után érintésszáraz. A teljes száradási idő 24 óra. Hideg időben a palackot melegítsük fel langyos vízben 20-25°C-ra. 15°C alatti hőmérsékleten ne alkalmazzuk. Felhasználás előtt nem látható helyen próbafújás javasolt. A kupakon jelölt szín és a lakkozott felület között árnyalatnyi eltérés lehetséges az alap minőségétől függően. Ólmot nem tartalmaz. Nem sárgul. Styroporra (hungarocel) nem alkalmazható. A palack öntisztító szeleppel van ellátva, így nincs szükség a szelep tisztítására. Ruhája és a munkafelület tisztaságának megőrzése érdekében védőruha használata és a munkafelület letakarása javasolt.