

Schuller Eh'klar ApS
 Denmark
 Storhaven 8
 DK – 7100 Vejle
 Tel. +45 75 72 20 60
 Fax +45 75 72 20 69
 E-Mail: denmark@schuller.eu
 www.schuller.eu

**Schuller
 Eh'klar**

Vejle, juli 2014

PVC Byggetape, glat

Varenummer: 45379, 45399, 45419.



Beskrivelse:

PVC byggetape af en holdbar, fleksibel blød pvc folie. Top kvalitet specialfremstillet for let afrulning, kan let rives over i hånden. Tapen bruges til beskyttelse af glatte og sarte overflader ved pudse-, gips- og malerarbejde. Beskytter følsomme profiler, facader og omgivelser mod snavs og skader fra værktøjer og materialer og gør det lettere at arbejde hurtigt og effektivt. Høj vedhæftning på alle materialer, særlig velegnet til brug med kraftige byggefolier. Høj UV- og vejrbestandighed der gør det muligt at fjerne tapen uden at efterlade lim rester i op til 2 uger.

Tekniske data:

Indeholder:	33 meter i en rulle.	
Bæremateriale:	Blød PVC.	
Lim:	Kautchuk.	
Samlet tykkelse:	0,130 mm (+/- 0,02)	ASTM D-1000
Klæbekraft på stål:	1,96 N / 25 mm	ASTM D-1000
Trækstyrke:	49,0 N / 25 mm	ASTM D-1000
Fleksibilitet:	100 %	ASTM D-1000
Temperatur resistens:	Op til +60 °C	
UV-bestandighed:	Op til 14 dage.	

Anvendelse:

Den overflade der skal klæbes på, skal være fedt- og støvfri. Tapen kan bruges både indendørs og udendørs. Anvendes fortrinsvis til træ (malet, grundet), metal, aluminium, plast og glas. På bløde og porøse underlag (blødt træ, gips, maling, forvitret PVC) anbefales det at tapen ikke sidder i unødigt lang tid, da underlaget ellers kan beskadiges. PVC byggetape indeholder blødgørere, hvorfor det anbefales at teste vedhæftning på bl.a. vandige malinger, træbeskyttelser og porøse underlag. Det anbefales at fjerne tapen meget forsigtigt fra underlaget.

Opbevaring:

Opbevares ved rumtemperatur (15 - 25 °C / 50 % relativ luftfugtighed). Holdes ude af direkte sollys og andre varmekilder. Ved at overholde opbevaringsbetingelserne kan tapen opbevares i minimum 12 måneder.

Schuller Denmark støtter:

børne | cancer | fonden