

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
Im Astenfeld 6
A – 4490 St. Florian
Tel.(0043) 07224/68 200
Fax(0043) 07224/68 282
E-Mail: office@schuller.eu
www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**

St. Florian, 28.11.2013

TAŚMA MONTAŻOWA

(numery artykułów: 45620, 45621)

Opis:

ta dwustronnie klejąca taśma piankowa, wykonana z zamkniętokomórkowej pianki polietylenowej, powleczone jest mocnym klejem. Klej ten jest pokryty silikonowaną folią. Taśma ta charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na przecięcia i jest odporna na rozpuszczalniki, środki chemiczne, promieniowanie UV oraz upał/gorąco.

Dane produktu:

Nośnik	pianka 1,0mm 100kg/m3 (czarna)	
Klej	akryl (na bazie solventu)	
Wkładka	folia PE 0,07mm	
Grubość łączna	1,0 mm ($\pm 10\%$)	
Siła kleju	13,75 N/25mm	PSTC-3
Odporność na temperaturę	-40°C do +100°C	

Stosowanie:

powierzchnia klejona musi zostać odtłuszczona i odpylona. Taśma ta wykorzystywana jest głównie na zewnątrz pomieszczeń i w przemyśle samochodowym. Służy do montażu emblematów, ozdób, tabliczek, itp.

Przechowywanie:

przechowywać w temperaturze pokojowej (23°C / przy względnej wilgotności powietrza 50%). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innych źródeł ciepła. Zgodnie z zaleconymi warunkami, taśma może być przechowywana przez okres 24 miesięcy.